

U 982 蓝牙适配器

版本号: 1.1_20221013_CN

Shuttle 驱动蓝牙适配器



支持 A2DP, HFP (窄带, 宽带)

支持 SBC, aptX, aptX-LL

支持 SPP 大数据无断点透传, 极其适用于ANC 滤波器调试数据传输

支持 RSSI, 电量等信息传输

支持上下曲, 音量, 暂停/回答, 和其他按键的测试反馈

支持录音, 重放, 听音等测试反馈

支持 USB 程控, 专为自动化测试设计

产品参数

基本特点

U982 参数	
驱动	Shuttle
工作电压/电流	5V/55mA
尺寸(mm)	96*33*140
适用温度	-20°C~50°C
蓝牙指令控制	USB

- 具有完整的功能配置接口
- 可设置音频编解码
- 完整的音频 Profile 支持
- SPP 高速大包透传能力
- 射频能量软件可设
- 扫码连接, 盲扫连接

音频特性参数

音频参数	
Profile 版本	A2DPv1.2/AVRCPv1.4/HFPv1.6
RF 工作频率	2.441GHz
RF 射频功率	最大典型值 +8 dBm
A2DP 音频编解码	SBC/aptX/aptX-LL
HFP 音频编解码	CVSD/mSBC