PM0006

版本号: 1.2_20221206_CN

可调增益高功率放大器

PM 0006是一款专门针对研发段测试设计的调理器，拥有2通道输入与输出，用于驱动音响，喇叭等大功率负载，并且输入通道可根据产品不同需求选择增益档位。通道间还具有桥接的功能。每个通道最大功率都可达100瓦

产品特点

PM0006 基本参数	
工作电压	220V/110V
尺寸(mm)	440*350*88
输入接口	XLR、BNC
输出接口	可压接 4mm 香蕉插座

基本特点

- 增益可调：12dB、20dB
- 支持桥接功能切换
- 支持参考地与大地切换
- 支持 XLR、BNC 两种方式输入
- 支持 220V/110V 宽电压输入

音频特性参数

功率放大器参数	
负载标准	4ohm,8ohm
最大功率	100W
增益	12dB、20dB
频响范围	20Hz-40KHz(-3dB)
底噪（dBrms）典型值	-72dB
THD(dB) （输入信号1K正弦波，1Vrms)	-100dB
THD+N(dB) （输入信号1K正弦波，1Vrms)	-75dB
CrossTalk	-85dB
Flatness (20Hz-20KHz)	±0.3dB
SNR	-95dB

若产品指标更新，恕不另行通知。

www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.光明.同仁路盛荟红星创智广场 1 栋2 单元1002