



AB-68 柜子为选配件

自动化声频射频屏蔽箱

AB 68 是一款专门针对助听器测试而设计的中号尺寸屏蔽箱，目标在于为产品的音频测试提供一个稳定可靠的声学环境，同时外腔全钣金制造，保证了良好的电磁屏蔽。

该产品应用于要求优秀的射频隔离的同时，保证要比纯射频屏蔽箱要好的声学环境的场合，在有限的壁厚上实现3层复杂隔音层，并采用隔音棉作为表面层，解决了使用过程中尖劈老化破损而带来的不稳定的问题。

产品参数

整体参数	
外尺寸	(W)550×(L)500×(H)455mm±5mm
不算柜子, 气缸	
内尺寸	(W)320×(L)270×(H)225mm±5mm
柜子 (选件)	(W)670×(L)670×(H)600mm±5mm
隔离度	声频: 外界≥80dBA, 内部: ≤45dBA 射频: 0.8G~2.4G, 隔离≥60dB
工作电压	220V
BNC 接线端子数目	3 个 (可定制)
USB 接线端子数目	2 个 (可定制)
射频接口	2 个 (可定制)
开关类型	双气缸
程控	支持


优点

- 音频射频双隔离
- 支持手动, 程控设计
- 双按钮设计, 防夹手
- 丰富的接入接出端子
- 内表面采用微孔棉表面, 长期使用不会像海棉一样易被破坏

隔层结构

从外到内:

- 3mm 钢板喷塑
- 4 层 3mm 铝箔止振板
- 2 层 25mm 聚脂纤维棉
- 1 层 4mm 波峰吸音棉



若产品指标更新，恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.光明.同仁路盛荟红星创智广场 1 栋 2 单元 1002