

前置放大器 A 802

版本号: 1.1_20221013_CN



A 802 前置放大器是由恒流源供电的前置放大器，具有高输入阻抗，低本底噪声，宽频响范围等特点。它可以配合 MegaSig M 系列测量传声器使用。输出接口采用 BNC 接头，主体部分采用不锈钢材质使其具有良好的韧性和长时间保存。

A 802 是 IEPE 1/2 英寸前置放大器，专门针对高要求的多媒体产品的音频产线测试及实验室使用。

搭配 MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果。

规格

| | |
|--------|------------------------------|
| 频率响应范围 | 20Hz - 60KHz (± 0.2 dB) |
| 失真度 | <0.1% |
| 典型工作电流 | 4 mA |
| 接口类型 | BNC |
| 适用温度 | -20°C至 60°C |
| 螺纹接口 | 11.7mm-60UNS |
| 直径 | 12.7mm |
| 长度 | 72mm |

若产品指标更新，恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室