压力场麦克风套件 C 318+M 671+A 804

版本号: 1.2_20221125_CN

压力场人工耳是一款模拟人耳的声阻抗负载的传感器，用于测量电话机受话器，头戴式耳机等。

C 318+M 671+A 804 包括 C 318 耦合腔，1/2英寸压力场麦克风，A 804 前置放大器 3 大部分组成，是预极化压力场测量传声器套件。

搭配 MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果；

C 318 +M 671+A 804麦克风套件搭配 PM 0083 + AM 581 的经典配置，以其极高的稳定性，已成为大多数国内外头戴式耳机音频测试系统的标准配置。

产品特点

- IEC 60318-1:2009 Ed. 2.0 标准 电声学-人耳及头部的模拟器，第1部分：测量压耳式和耳罩式耳机用耳模拟器；
- GB/T 25498.1-2010 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第 1 部分：校准压耳式耳机用耳模拟器；
- ITU-T 建议 P.57，1 型仿真耳。

规格

压力场麦克风频响	20Hz – 16kHz ± 1dB
灵敏度范围	12mV/Pa （-38.5±2dB） re 1V/Pa
底噪	< 33dBA
标准	ITU-T P.57，1 型传感器，IEC 60318-1:2009
等效容积	4.2CC
接口	BNC
温度范围	-20℃至60℃
湿度范围	10- 90%无凝结
储存条件	温度：25℃±5℃，湿度：50%±15%RH（保证传感器的长期稳定性）

若产品指标更新，恕不另行通知。

www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393
传真：0755-8950.8392
销售邮箱：sale@megasig.com
技术支持：support@megasig.com
地址：中国.深圳.光明.红星创智广场1栋2单元1002室