

自由场麦克风套件 SS 782

版本号: 1.1_20221013_CN



SS 782 是 IEPE 1 英寸预极化自由场测量传声器，用于测量传声器放入声场前的无畸变的真实声压。

SS 782 定位是高性价比的传声器，专门针对多媒体产品的音频产线测试。

搭配 MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果；SS 782 麦克风套件搭配 PM 0083 + AM 581 的经典配置，以其极高的稳定性，已成为大多数国内手机产线音频测试系统的标准配置。

产品特点

- 符合 IEC 61094-4 对于 WS1F 型测量传声器要求
- 低本底噪声，宽频响范围

规格参数

声场类型	自由场型
频率响应 (dB)	6.3Hz – 16kHz ± 2dB 12.5Hz – 10kHz ± 1dB
动态范围 (dB)	10 – 137
底噪	< 10dBA
THD	< 3% at 137dB SPL
灵敏度 mV/Pa (dBV/Pa)	500mV/Pa (-6dB ± 2dB) re 1V/Pa
长度	76.6mm (不含接口)
接口	BNC
温度范围	-20°C至 60°C
相对湿度	10- 90%无凝结
储存条件	温度: 25°C±5°C, 湿度: 50%±15%RH (保证传感器的长期稳定性)

若产品指标更新，恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室