

## 数字IO音频分析仪

U 927是一款支持AES/SPDIF 光纤/同轴输入和输出的数字接口测试模块, 拥有AES和光纤/同轴数字接口, 可通过程控切换测试模式

该产品具有通道资源丰富, 指标优秀, 能满足电子消费类产品声学测试, 是一款极具性价比的音频分析仪。



### 产品参数

U927 参数	
驱动	Shuttle
工作电压	5V
总线	USB
927接口类型	AES/光纤/同轴
采样率	AES3: 8k-216k 光纤/同轴: 32k-192k
尺寸(mm)	96*33*140 (W x H x D)
适用温度	-20°C~50°C
输入THD+N (输入正弦波 1KHz,0dBFS)	-140dB
输出THD+N (输出正弦波 1KHz,0dBFS)	-140dB

### 基本特点

- 支持AES3接口
- 支持光纤/同轴接口
- 定位研发声学测试
- 传输通道数量2
- 位深24Bit
- 采样率精度±0.0003% [3ppm]
- 支持多种加权方式A、B、C、计权等

若产品指标更新, 恕不另行通知。



[www.megasig.com](http://www.megasig.com)

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: [sale@megasig.com](mailto:sale@megasig.com)

技术支持: [support@megasig.com](mailto:support@megasig.com)

地址: 中国.深圳.光明.同仁路盛荟红星创智广场 1 栋 2 单元 1002