

前置放大器 A 815

版本号: 1.1_20240201_CN



A 815 前置放大器是由恒流源供电的前置放大器，具有高输入阻抗，低本底噪声，宽频响范围等特点。它可以配合 MegaSig M 系列测量传声器使用。输出接口采用 BNC 接头，主体部分采用不锈钢材质使其具有良好的韧性和长时间保存。

A 815 是 IEPE 1/2 英寸前置放大器，尺寸更小，满足小空间场景使用，专门针对高要求的多媒体产品的音频产线测试及实验室使用。

搭配 MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果。

规格

频率响应范围	20Hz - 60KHz (± 0.2 dB)
失真度	<0.1%
典型工作电流	4 mA
接口类型	BNC
适用温度	-20°C至 60°C
螺纹接口	11.7mm-60UNS
直径	12.7mm
长度 (不含 BNC 接头)	28mm

若产品指标更新，恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室