超高频麦克风套件 SS 775-11

版本号: 1.1_20231110_CN

超高频人工耳是模拟耳塞导管插入耳道或耳廓方式的耳模拟器，模拟耳机与人耳耦合从而测量耳机的声学性能。SS 775-11 内部使用的是 1/4 英寸的麦克风，耦合腔和前置一体式结构不可拆卸，它是预极化压力场测量传声器套件。

SS 775-11 定位是高性价比的高频传声器，一般用于超声声学测量，专门针对入耳式耳机产品的音频产线测试。搭配 MegaSig PM 0083 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果；

SS 775-11+ PM 6682 + PM 0083 的经典配置，以其超宽的频率范围，极高的稳定性，已成为大多数国内外入耳式耳机音频测试系统的标准配置。

产品特点

- 高频率测量
- 高声压测量

规格

压力场麦克风频响	20Hz ~ 10KHz ± 1dB 10KHz ~20kHz ± 1.5dB, 20KHz ~ 40kHz ± 2dB
底噪	<34dBA
灵敏度范围	4.5mV/Pa (-47 dB±2 dB) re 1V/Pa
动态范围	34dB-162dB
直径	23.8mm
接口	Microdot (M5)
工作温度范围	-20℃至 60℃
相对湿度	10- 90%无凝结
储存条件	温度：25℃±5℃，湿度：50%±15%RH（保证传感器的长期稳定性）

若产品指标更新，恕不另行通知。

www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393
传真：0755-8950.8392
销售邮箱：sale@megasig.com
技术支持：support@megasig.com
地址：中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室